СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ SMARTBUY СЕРИИ ETPIP65N
Руководство по эксплуатации / гарантийный талон

1.Назначение и область применения

1.1 Светильники светодиодные влагозащищенные серии ETPIP65N торговой марки Smartbuy предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением 220В частоты 50 Гц. Соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-2-2.

1.2 Область применения. Светильники светодиодные серии TP предназначены: для общего освещения помещений; для местного освещения производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги (прачечные, теплицы, гаражи, бытовые помещения); для наружного освещения открытых строительных и производственных площадок.

1.3 Имеют сертификат: ТР ТС (таможенного союза) EAC.

2.Комплектность

В комплект поставки входят:

1. Светильник светодиодный – 1 шт.
2. Монтажный комплект (дюбели, шурупы, монтажные скобы) – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.
4. Упаковка – 1 шт.

3.Технические параметры

Характеристики	SBL-ETPIP65N-18-40/SBL-ETPIP65N-18-65	SBL-ETPIP65N-36-40/SBL-ETPIP65N-36-65	SBL-ETPIP65N-45-40/SBL-ETPIP65N-45-65
Цветовая температура, К	4000/6500	4000/6500	4000/6500
Мощность, Вт	18	36	45
Световой поток, лм	1800	3600	4500
Габариты, ДхШхВ, мм	610*53*35	1210*53*35	1210*53*35
Индекс цветопередачи, CRI	>80	>80	>80
Угол свечения, градусов	120	120	120
Цвет корпуса	Белый (матовый рассеиватель)	Белый (матовый рассеиватель)	Белый (матовый рассеиватель)
Напряжение питания (переменного тока), В	180-265/50Гц	180-265/50Гц	180-265/50Гц
Ток, А	0,156	0,174	0,217
Коэффициент мощности, PF	>0,5	>0,9	>0,9
Степень защиты от воздействий окружающей среды	IP65	IP65	IP65
Коэффициент пульсации светового потока,%	<10	<10	<10
Климатическое исполнение	У2	У2	У2
Материал	Пластик, поликарбонат, металл	Пластик, поликарбонат, металл	Пластик, поликарбонат, металл
Ресурс работы светильника, часов	>30 000	>30 000	>30 000
Диапазон рабочих температур, ^{0}C	от -40 до 50	от -40 до 50	от -40 до 50

4. Монтаж и подключение

4.1 Светильники светодиодные серии ETPIP65N предназначены для подключения к электрической цепи с выключателем.

4.2 Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 220В и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).

4.3 **Монтаж светильника:**

- Отключите напряжение сети.
- Распакуйте светильник.
- Подсоедините светильник к сети питания, проводом, входящим в комплект поставки.
- Установка светильника производится при помощи установочных элементов (монтажных скоб) входящих в комплект поставки.
- Включите напряжение сети.

5. Требования безопасности и техническое обслуживание

5.1 Светильники устанавливаются на поверхности из нормально воспламеняемого материала. Например, дерево и материалы на его основе толщиной более 2 мм.

5.2 Монтаж светильника, чистку и замену осуществлять только при отключенном электропитании сети.

5.3 Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

5.4 Сечение жил используемых проводов должно быть не менее 0,75мм2.

5.5 **Запрещается:**

- эксплуатация светильника с треснувшим плафоном;
- подключение светильника к поврежденной электропроводке;
- установка светильника на легковоспламеняющиеся материалы, например, такие как древесный шпон и материалы на основе дерева толщиной менее 2 мм.

6.Транспортировка и хранение

6.1 Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150

6.2 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.

6.3 Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 до +50°С и относительной влажности 98% при 25°С.

7.Гарантийные обязательства

7.1 Гарантийный срок изделия – 24 месяца. Срок службы/годности изделия – указан на упаковке и применим при соблюдении требований безопасности и эксплуатации.

7.2. Гарантии производителя/продавца, применение последствий передачи товара ненадлежащего качества, а также порядок, соблюдаемый при выставлении требований и претензий по качеству товара, определяются в соответствии с законодательством РФ в области защиты прав потребителей.

7.3 Гарантийные обязательства не распространяются на изделия:

7.3.1. Имеющие видимые физические повреждения или следы механического воздействия.

7.3.2 Вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации.

7.3.3 Вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса пыли, влаги, посторонних предметов, насекомых или образования конденсата.

7.3.4. Вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее.

Дата производства – указана на изделии/на упаковке, в формате ММ-ГГГГ/ММ.ГГГГ.

При обнаружении неисправности светодиодного светильника в период гарантийных обязательств обращаться к Вашему продавцу.

Производитель: Ningbo Yusing Lighting Co., Ltd. Адрес: No. 1199, Mingguang Road, Jiangshan Town, Ningbo, Китай.
Производитель: Нингбо Юсинг Лайтинг, ЛТД. Адрес: Мингуанг Роад, 1199, Нингбо, Джезянг, КНР.
Импортер: ООО «Смартбай Про». Адрес: 119435, Россия, г. Москва, пер. Большой Саввинский, д.9, стр.3.
Почтовый адрес: 123007, г. Москва, а/я 85.

Материал изготовления: Пластик/Металл.
Не требует особых условий хранения и утилизации.
Устанавливать при отключенном питании.
Сделано в Китае.

Гарантийный Талон

Артикул	***Дата продажи***	***Печать продавца***