Паспорт качества.

Производитель: ООО «Спецсантехника» Московская область, г. Руза, ул. Красная, 55.
Название - Сифон 1 1/4 х 40 для писсуара, с манжетами D-40мм/D-46 мм и гибкой трубой 40-40/50

Описание.
Водосливная арматура (далее сифон) предназначен для отведения в канализационную сеть сточных вод из санитарно-технических приборов (настенных писсуаров, без цельноотлитого керамического сифона с внешней подводкой и вертикальным выпуском жидкости), устанавливаемых в зданиях различного назначения и создания водяного затвора, для предотвращения попадания канализационных запахов в помещение. Данный сифон имеет небольшую, компактную бутылку и идёт в комплекте с двумя манжетами разного диаметра и отводом в канализацию – гибкой трубой 40-40/50, которая позволяет подключить сифон к канализации с диаметрами 40 или 50мм.

Основные технические данные.

Артикул	Р-31009
Материал сифона	полипропилен
Тип сифона	бутылочный
Тип выпуска	горловина
Манжеты горловины, шт	две
Диаметр манжет (внутренний), мм	40 и 46
Входное отверстие сифона	1 ¼"
Выходное отверстие сифона, мм	40
Отвод в канализацию	гибкая труба 40-40/50
Длина отвода в канализацию, мм	310-650
Пропускная способность	не менее 0,15л/сек
Соответствует требованиям	ГОСТ 23289-2016

Комплект поставки.

Отстойник	1
Прокладка корпуса сифона	1
Корпус сифона	1
Прокладка коническая д.32мм	1
Гайка д.32мм	1
Выпуск писсуара (горловина)	1
Манжета для писсуара D-40 мм.(малая)	1
Манжета для писсуара D-46 мм.(бол.)	1
Прокладка коническая д.40мм	1
Гайка д.40мм	1
Гибкая труба 40-40/50	1

Температурный режим при эксплуатации.
Сифон обеспечивает исправную работу при переменном воздействии на него горячей воды с температурой до 75 °С (кратковременно до 80°С) и холодной воды (17±5) °С

Условия транспортирования и хранения.
Водосливную арматуру следует перевозить крытыми транспортными средствами любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующих на каждый вид транспорта с учетом ГОСТ 15150-69. В части воздействия климатических факторов внешней среды арматура соответствует климатическим условиям хранения ГОСТ 15150-69 (группа 2С). Хранение сифонов производится

при условиях, исключающих вероятность механических повреждений в не отапливаемых складских помещениях или в отапливаемых складах не ближе 1м от отопительных приборов, в местах, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Инструкция по монтажу и эксплуатации сифона.

Аккуратно наденьте прокладку корпуса сифона на корпус, она не должна быть перекрученной, и снизу прикрутите отстойник. Далее наденьте гайку д.32мм резьбой вниз на выпуск с горловиной, затем наденьте коническую прокладку д.32мм толстой стороной вверх, а конусом вниз. Готовый выпуск с горловиной вставьте в собранный корпус и прикрутите гайку, которая резьбой вниз к самому корпусу. Произведите замер наружного диаметра выпускного отростка самого писсуара. Если его наружный диаметр 43мм, то установите манжету с внутренним диаметром 40мм на горловину. Если его наружный диаметр больше 48мм, то установите манжету с внутренним диаметром 46мм. Насадите сифон на выпускной отросток писсуара. Наденьте на гибкую трубу, со стороны диаметра 40мм, сначала гайку д.40мм резьбой наружу, затем коническую прокладку д.40мм, конусом наружу. Вставьте гибкую трубу в отводное отверстие сифона и прикрутите его гайкой. Вставьте другой конец гибкой трубы в канализацию д.50мм. Если у канализации вход 40мм, то необходимо отпилить участок д.50мм на конце трубы. Проверьте герметичность соединений заливкой воды в сифон. При необходимости, подкрутите гайки. Сифон так же не должен съезжать с выпускного отростка. Для чистки сифона необходимо применять только синтетические моющие средства без абразивных добавок. Чистить систему канализации механическим способом через сифон запрещается, канализацию необходимо прочищать тросом через отверстие слива в канализацию. Сифон необходимо разбирать и промывать потоком воды, это существенно продлит срок службы и улучшит качество работы. При сборке обращайте внимание на целостность прокладок. Периодически рекомендуется откручивать отстойник и выбрасывать накопившиеся там отходы.

Гарантия изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие сифона требованиям ГОСТ 23289-2016 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантийный срок эксплуатации сифона - один год со дня начала эксплуатации, но не более полутора лет со дня его отгрузки изготовителем.

Инструкция по сборке Ютуб

Инструкция по сборке Дзен

Чертёж сайт